


ASEA GANI DÖRT PORTLU TEK YÖNLÜ (RAKORLU-F8)


Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	
Sol / Left	Sağ / Right	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D	
G400635F815	G400635F825	63	290	315	325	1800	2700	300	209.5	139	G1"	G3/4"
G400735F815	G400735F825	73	280	300	315				213.5	139		
G400875F815	G400875F825	87	260	280	290				218.5	144		
G401095F815	G401095F825	109	250	270	280	1500	2500	300	226.5	149	G1 1/4"	G1"
G401165F815	G401165F825	116	240	260	270				226.5	149		
G401335F815	G401335F825	133	220	250	260				235.5	150	G1 1/2"	
G401515F815	G401515F825	151	180	210	220	241.5	153					