




30 SERIES EHASS GEAR PUMP

30 SERİSİ EHASS DİŞLİ POMPA

TECHNICAL DATA

TEKNİK DATALAR

SAE B EHASS DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ (RAKORLU-K2)

KAZEL
HYDRAULIC EQUIPMENTS**SAE B EHASS DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ (RAKORLU-K2)**

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G30034BK235	34	240	250	260	2200	2800	300	164.5	109	G3/4"	G1"
G30043BK235	43	230	240	250	2000	2500		170.5	114		
G30051BK235	51	220	230	240		1900		2500	175.5	114	
G30061BK235	61	205	225	230	1500	1800		183.5	120.5		
G30073BK235	73	170	180	190	1900	2500		188.5	122.5		
G30082BK235	82	205	225	230	1900	2500		194.5	126		