


## SAE C 2+4 GANI ÇİFT YÖNLÜ (RAKORLU-F10)



Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
	(cm <sup>3</sup> /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G40063CF1031	63	290	315	325	1800	2700	300	188.5	127.5	G1"	C
G40073CF1031	73	280	300	315				192.5			
G40087CF1031	87	260	280	290				197.5	131.5		
G40109CF1031	109	250	270	280	1500	2500	300	205.5	137.5	G1 1/4"	C
G40116CF1031	116	240	260	270				205.5	139		
G40133CF1031	133	220	250	260				214.5	138.5		
G40151CF1031	151	180	210	220				220.5	141		