



**SAE C GANI DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ (RAKORLU-F9)**



Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol/Left	(cm <sup>3</sup> /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G40063RF935	63	290	315	325	1800	2700	300	201.5	131	G1"	G1 1/4"
G40073RF935	73	280	300	315				205.5	131		
G40087RF935	87	260	280	290				210.5	136		
G40109RF935	109	250	270	280				218.5	141		
G40116RF935	116	240	260	270	1500	2500		218.5	141	G1 1/4"	
G40133RF935	133	220	250	260				227.5	142		
G40151RF935	151	180	210	220				233.5	144.5		